



MOLINO S.GIULIANO P.TE S.R.L.  
 Via Sale, 10  
 15122 S.Giuliano Vecchio (AL) – Italy  
 Tel +39 0131 387 444 – Fax +39 0131 387 971  
 e.mail info@molinosangiuliano.com  
 web www.molinosangiuliano.com

## STANDARD

**Prodotto:** Farina di Grano Tenero Tipo 00 SOFFIATO SUPER CON AGG. DI GLUTINE – Cod. interno 00G

**Descrizione:** Il prodotto è ottenuto dalla macinazione e conseguente abburattamento di miscele di grani teneri, liberato dalle sostanze estranee e dalle impurità.

**Imballo:** Il prodotto può essere venduto alla rinfusa o in sacchi carta da – 25 Kg.

<b>Caratteristiche chimico fisiche</b>			
PARAMETRO ANALITICO	VALORE DI RIFERIMENTO	TOLLERANZA	METODI DI ANALISI
Umidità	15,50%	Max	D.M. 27/05/85
Ceneri s/s	0,55%	Max	D.M. 21/09/67
Proteine ( N x 5,7 ) s/s	15,00%	Minimo	D.M. 23/07/94
Glutine umido	39,0%	Minimo	ICC 106/2
Glutine s/s	15%	Minimo	ICC 155 AACC 38/12
Falling number	330"	Minimo	ICC 107/1- AACC 56813
Filth test ( frammenti/50 gr)	60	+/- 15	AOAC N. 44.069/84
Residui di antiparassitari (mg/Kg)	Limiti di legge		Laboratorio esterno
Micotossine (ppb)	Limiti di legge		Laboratorio esterno
Metalli pesanti, Pb e Cd (mg/Kg)	Limiti di legge		Laboratorio esterno
<b>Caratteristiche reologiche</b>			
PARAMETRO ANALITICO	VALORE DI RIFERIMENTO	TOLLERANZA	METODI DI ANALISI
<i>Alveografo NG: W(10E – 4J)</i>	470	+/- 30	ISO 5530 – 4
P/L	0,60	+/- 0,05	ISO 5530 - 4
<i>Farinografo Brabender: Assorbimento (%)</i>	58,00	+/- 1	ISO 5530 – 1
Tempo di sviluppo B (min sec)	6'30"	+/- 30"	ISO 5530 – 1
Stabilità CD (min sec)	22'	Minimo	ISO 5530 – 1
<i>Estensografo Brabender: Resistenza/Estensibilità</i>	1,90	+/- 0,40	AACC 54-10
Energia (cm <sup>2</sup> )	180	+/- 30	AACC 54-10
<b>Caratteristiche microbiologiche</b>			
PARAMETRO ANALITICO	VALORE DI RIFERIMENTO	TOLLERANZA	METODI DI ANALISI
Carica batterica totale (UFC/gr)	100.000	Max	PETRIFILM
Muffe (UFC/gr)	1500	Max	PETRIFILM
Lieviti (UFC/gr)	1500	Max	PETRIFILM
Coliformi totali (UFC/gr)	1500	Max	PETRIFILM
Escherichia coli (UFC/gr)	Assente		PETRIFILM
Salmonella/25 gr	Assente		RAPIDA APP. AOAC